

アース線

YASAKA



-  VVアース線
-  アース線



(鉛フリー) **VV 1×1.6mm** JIS JCT
 条長 100m 概算質量 5.5kg
 製品番号 製造年月
 (JIS番号) JIS C 3342
 (JIS認証番号) JC0516002
弥栄電線株式会社 (株商)
 JCT 内側端末は自動把取による余長ですので切り取って御使用下さい

(鉛フリー) **アース線 1.6mm**
 条長 300m 概算質量 8kg
 製品番号 製造年月
弥栄電線株式会社
 内側端末は自動把取による余長ですので切り取って御使用下さい



弥栄電線株式会社

YASAKA ELECTRIC WIRE CO., LTD.

アース線

YASAKA

アース線を必要とする工事に。
アース線単体で販売しております。

【VVアース線】



【アース線】



※ 製品の色は、カタログとは多少異なることがあります。

特徴

1. シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。

【VVアース線】

線心数	導体径 mm	絶縁体厚さ mm	シース厚さ mm	仕上外径 (約)mm	導体抵抗 (20°C) Ω/km	絶縁抵抗 (20°C) MΩ・km	耐電圧 V/1分間	許容電流 周囲温度40°C 空中、暗渠布設	標準条長 m	概算質量 kg/km	適用規格
● 単心	1.6	0.8	1.5	6.2	8.92	50	1500	-	100	55	JIS C3342
	2.0			6.6	5.65					65	

【アース線】

線心数	導体径 mm	被覆厚さ mm	シース厚さ mm	仕上外径 (約)mm	導体抵抗 (20°C) Ω/km	絶縁抵抗 (20°C) MΩ・km	耐電圧 V/1分間	許容電流 周囲温度40°C 空中、暗渠布設	標準条長 m	概算質量 kg/km	適用規格
● 単心	1.6	0.8	-	3.2	8.92	50	1500	-	300	26	弥栄標準

(注) ご使用にあたっては、電気設備技術基準、内線規程等に抵触しないようにご注意ください。